



LES ENFONCE-PIEUX/PIQUETS PAJOT 26 ET 50

CARACTÉRISTIQUES

Poids de base approximatif (avec guide) 26 à 28 kg
 Consommation en air entre 800 et 1500 l/mn
 Pression d'utilisation. de 6,5 à 10 bar
 Nombre de coups/minute. 1600/mn
 Hauteur du marteau sans guide. 157 mm
 Largeur du marteau. 335 mm

MAP 26

MAP 50

50 à 54 kg
 1800 et 2000 l/mn
 de 8 à 10 bar
 1100/min
 270 mm
 335 mm

DIMENSIONS DES GUIDES DISPONIBLES

Guide pour pieux rond* de (mm) . . 1 ø à choisir entre 36 et 125** . . 1 ø à choisir entre 36 et 185**
 Guide pour pieux carré* de (mm) . . 1 ø à choisir entre 23 et 112** . . 1 ø à choisir entre 23 et 162**

* pour tubes et autres dimensions : nous consulter

** pour connaître les guides standards se référer à la fiche tarifaire

A TITRE INDICATIF

Livré avec :

- ⋮ 2 mètres de flexible ø 19 mm
- ⋮ 1 poignée de commande
- ⋮ 1 guide au choix

Enfonce-pieux idéal pour battre des pieux bois, piquets et profilés de petites dimensions (H, U, I et C).
 Nombreux guides et compresseur disponibles, nous consulter :



Existe aussi en
VERSION HYDRAULIQUE
ET THERMIQUE

Caisse
de transport* >>

*en option, nous consulter

Compresseur sur demande

