

MÂT DE BATTAGE HYDRAULIQUE FEX 1000/1500

Le mât de battage hydraulique chenillée ORTECO FEX 1000 et FEX 1500 sont des machines conçues pour enfoncer des poteaux dans des terrains accidentés et en pente: une situation souvent rencontrée dans le montage des installations photovoltaïques.



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES:		1000	1500
Puissance du marteau	joule	1200	1500
Nombre de coups par minute	n°	570/1180	450/980
Kit d'inclinaison		standard	standard
Connexion de l'extracteur		standard	standard
Système auxiliaire pour les accessoires		standard	standard
Chenille à deux vitesses		standard	standard
Moteur Diesel Hatz		3L41C	3L41C
Système électrique	volt	12	12
Niveau de bruit du marteau	dba	112	112
Puissance (à 2600 Tours/min)	Kw (HP)	32,5 (43,6)	32,5 (43,6)
Pression maximale de fonctionnement	Mpa	18	18
Débit d'huile	dm ³ /min	110	110
Capacité du réservoir d'huile	dm ³	160	160
Capacité du réservoir Diesel	dm ³	60	60
Poids total	Kg	4800	4850

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques indiquées ci-dessus. Les photos peuvent montrer des accessoires non standards.



PLAQUES DE FRAPPE

Plaques de matériel résistant, pratiquement «indestructible», avec le profil du poteau fraisé.

VUE ARRIERE

La disposition des tuyaux hydrauliques derrière le châssis principal constitue un élément de sécurité pour l'opérateur en cas de fuite d'huile hydraulique sous pression.



**MÂT DE BATTAGE
HYDRAULIQUE AVEC
PERCEUSE HYDRAULIQUE**



**MARTEAU FOND DE TROU EN
POSITION DE "STAND-BY"**

> voir page 27



**LASER ACTIF ET CIRCUIT
HYDRAULIQUE AUXILIAIRE**



MACRO INCLINAISON

Système de réglage manuel de l'inclinaison de la sonnette pour travaux en pente.



CHARIOT ELARGI

