

MÂT DE BATTAGE HYDRAULIQUE BASIC 600/800

Le mât de battage hydraulique chenillée ORTECO BASIC a été conçu et fabriqué pour effectuer au mieux le travail de fixation des pieux. Son poids léger et les solutions techniques adoptées visent à réduire les coûts et à protéger l'environnement, grâce à la diminution de la consommation et du bruit.



DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES:		600	800
Puissance du marteau	joule	590	950
Nombre de coups par minute	n°	650/1000	620/1500
Kit d'inclinaison		standard	standard
Connexion de l'extracteur		standard	standard
Système auxiliaire pour les accessoires		standard	standard
Moteur Diesel Hatz		2L41C	2L41C
Système électrique	volt	12	12
Niveau de bruit du marteau	dbA	107	112
Puissance (à 3000 Tours/min)	Kw (HP)	21,3 (28,5)	21,3 (28,5)
Pression maximale de fonctionnement	Mpa	15	15
Débit d'huile	dm ³ /min	75	75
Capacité du réservoir d'huile	dm ³	110	110
Capacité du réservoir Diesel	dm ³	50	50
Poids total	kg	2460	2610



PLAQUES DE FRAPPE

Plaques de matériel résistant, pratiquement «indestructible», avec le profil du poteau fraisé.

Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques indiquées ci-dessus. Les photos peuvent montrer des accessoires non standards.