

ENFONCE-PIEUX HYDRAULIQUE CANGEO ADAPTABLE SUR PELLE

Né de l'expérience en matière de conception d'outils adaptables sur pelle, Cangeo a conçu cet appareil monté sur bras de pelle permettant la manutention et le fonçage de pieux.

A l'aide d'une prise latérale sur l'enfonce-pieux, il sera possible de prendre le pieu au sol et le mettre en position verticale pour directement le vibrofoncer dans le sol.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CANGEO
by Malaguti

Modèle	W1-14	W1-25	W1-45	W1-60	W1-90	W2-62	W2-92	W2-125	W2-185	W2-220
Poids du porteur (t)	1,2 - 2	2 - 4,5	4,5 - 7	6 - 12	12 - 20	6 - 11	12 - 18	16 - 22	20 - 30	25 - 40
Poids (kg)	73	100	132	300	430	300	455	620	880	885
Moteur (CC)*	8	11	14	27	32	27	32	43	45	63
Débit d'huile (l/min)*	20 - 25	27 - 90	36 - 90	68 - 200	80 - 200	68 - 200	80 - 200	110 - 200	115 - 200	160 - 200
Pression d'huile maximum (bar)	250	250	250	250	250	250	250	250	300	300
Fréquence de vibration (rpm)*	2500 - 3000	2500 - 3000	2500 - 3000	2500 - 2800	2500 - 2800	2500 - 2800	2500 - 2800	2500 - 2800	2500 - 2800	2500 - 2800
Force centrifuge (kN)	14	25	45	60	90	62	92	125	185	220
Hertz	42 - 50	42 - 50	42 - 50	42 - 47	42 - 47	42 - 47	42 - 47	42 - 47	42 - 47	42 - 47



OPTIONS

Sur demande, certaines options peuvent être adaptées sur l'enfonce-pieux. Parmi celles-ci :

- 1 - La pince pour palplanches : idéale pour le vibrofonçage de palplanches
- 2 - Le foret pré-trou : indiqué pour le vibrofonçage de poteau en ciment



D'autres options pour les travaux de tranchées sont également disponibles pour ces modèles.