



Atlas Copco

## ENFONCE-PIEUX ATLAS COPCO

Utilisés pour enfoncer les tubes de barrières routières, les profilés, les panneaux, les clôtures et une large gamme d'ancrages, les enfonce-pieux fournissent un enfoncement stable, puissant et rapide pour des poteaux de toutes tailles. Lorsqu'ils sont utilisés avec une vanne commandée à distance, montée sur flexible, les enfonce-pieux peuvent être mis en œuvre aussi bien avec des systèmes à centre ouvert qu'avec des systèmes à centre fermé.

**Existe aussi en  
VERSION PNEUMATIQUE  
ET THERMIQUE**

Le LPD-T est livré avec un flexible standard de 0,5 mètre à raccord rapide et comporte une manette de mise en marche que l'opérateur actionne directement sur l'enfonce-pieux.

Le LPD-RV est fourni avec un flexible de 2 mètres de long et dispose d'une vanne de commande à distance, qui permet à l'opérateur d'activer l'enfonce-pieux, même lorsqu'il est placé sur des poteaux de grandes tailles.

Ils acceptent une contre pression élevée dans la ligne de retour, ce qui vous permet d'opérer pratiquement à partir de n'importe quelle prise hydraulique, même sur les chargeurs à direction différentielle qui ont des systèmes à pression de retour élevée, ou quand des tuyaux extrêmement longs sont nécessaires.

Enfonce-pieux		LPD-LD-T	LPD-T	LPD-RV	LPD-HD-T	LPD-HD-RV
Système hydraulique		Centre ouvert	Centre ouvert	Centre ouvert ou fermé	Centre ouvert	Centre ouvert ou fermé
Poids avec flexibles	kg	17,5	32	33	39	40
Poids de service avec adaptateur carré 54 mm	kg	/	34	35	45	46
Pression de service max.	bar	80-100	105-140	105-140	105-125	105-125
Débit d'huile	l/min.	20	20-30	20-30	28-40	28-40
Fréquence de percussion à 30 l/min.	coups/min.	2 300	1 680	1 680	1 320	1 320
Classe EHTMA		C	C/D	C/D	D/E	D/E
Référence		1801 3940 06	1801 4040 02	1801 4050 02	1801 4140 00	1801 4150 00

## ADAPTEURS POUR ENFONCE-PIEUX HYDRAULIQUES

### Adaptateurs pour LPD-T et LPD-RV

Forme	Description	Référence
Universelle		3371 8060 33
Ronde	96 mm	3371 8060 34
Carrée	54 mm	3371 8060 32

### Adaptateurs pleins pour LPD-HD-T et LPD-HD-RV

Forme	Description	Référence
Ronde	Pour tube de 6,0" et poteaux de 140 mm	3371 8060 52
Ronde	Pour tube de ø135-145 mm	3371 8060 53
Ronde	Pour tube de ø105-115 mm	3371 8060 54
Ronde	Pour poteaux de ø135-145 mm	3371 8060 55

### Adaptateurs de guidage pour LPD-HD-T et LPD-HD-RV

Forme	Description	Référence
Rectangle	Pour poutres IPE/Sigma/C de 100 mm	3371 8060 45
Rectangle	Pour poutres IPE/C de 120 mm	3371 8060 46
Ronde	Tube de 2,5"/poteaux de 70-75 mm	3371 8060 47
Ronde	Tube de 3,0"/poteaux de 80-85 mm	3371 8060 48
Ronde	Tube de 3,5"/poteaux de 95-100 mm	3371 8060 49
Ronde	Tube de 4,0"/poteaux de 105-110 mm	3371 8060 50
Ronde	Tube de 5,0"/poteaux de 125-135 mm	3371 8060 51



Centrale hydraulique disponible, nous consulter.