



SONNETTES DE BATTAGE INCOR

Montés sur roues et homologués pour être tractés sur route (camion, pick-up...), les mâts de battage hydrauliques Incor sont tout particulièrement adaptés pour la pose de poteaux de glissière de sécurité.

Ces machines se différencient par leur grande simplicité d'utilisation et de maintenance.

AVANTAGES

- :::: Entièrement autonome (centrale hydraulique embarquée)
- :::: Réglage de verticalité dans les 3 dimensions
- :::: Mât articulé avec système de vérins hydrauliques
- :::: Roues orientables : 2 positions (déplacement et travail) bandages spécialement étudiés pour rouler sans effort dans les glissières
- :::: 1 moteur de translation avec avancement hydraulique progressif et blocage moteur dans les 2 sens

OPTIONS

- :::: Kit pour l'arrachage de profilés (inclus avec les modèles H90R-2500, 6000 et 8500)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèles INCOR	H90R	H90R 2000	H90R 2500	H90R 6000	H90R 8500
Puissance moteur (Cv/Kw)	17/12,5	20/17,71	30/19	27/19	47/34,56
Cylindres	2 (refroidissement à air)	2 (refroidissement à eau)	3 (refroidissement à eau)	3 (refroidissement à eau)	4 (refroidissement à eau)
Force de frappe (joule)	400	400	400	610	850
Nombre de coups / min.	800 - 1200	800 - 1200	800 - 1200	900 - 1200	540 - 1300
Pression en fonctionnement (bar)	105 - 115	100 - 120	100 - 120	100 - 120	105 - 140
Débit d'huile (L/min)	15 - 25	15 - 25	15 - 25	15 - 25	15 - 25
Poids du marteau (kg)	200	250	250	280	300
Poids de la machine (kg)	1500	1500	1800	2000	2300
Hauteur max. sous mât (mm)	2400	2400	3000	3000	3000
Vitesse max. en fonctionnement (km/h)	10	10	10	10	10
Vitesse max. (km/h) position transport	90	90	90	90	90
Dimensions (mm) L x l x H	4000 x 1740 x 2000				



AUTRES MATÉRIELS

Mât de battage pour chargeuse compacte **et enfonce-pieux** adaptables sur tracteur également disponibles. **Nous consulter.**

