

NOUVEAUX MARTEAUX CYLINDRIQUES PAJOT 2200 C - 3200 C

SPECIFICATIONS

2200 C

3200 C

Poids de base approximatif (sans guide)	2200 kg	3200 kg
Poids avec guide (suivant équipement)	around 4400 kg	around 5200 kg
Energie de frappe à 8 bar	1600 kg.m	2514 kg.m
Nombre de coups/minute	190 CPM	160 CPM
Consommation en air	20000 à 25 000 l./minute	30000 l./minute
Diamètre du flexible	50 mm	50 mm


Ce marteau peut être équipé de :

- :::: un guide pour tube jusqu'à Ø 920 mm
- :::: un guide palplanche en simple ou paire et H
- :::: un équipement pour le battage SOUS-MARIN

LES AVANTAGES DE CES NOUVEAUX MARTEAUX VERSUS LA VERSION CLASSIQUE

- :::: Plus de risque de casse des tirants et étriers de retenue
- :::: Moins de main d'œuvre et de pénibilité lors du montage
- :::: Réduction du nombre de pièces / consommables
- :::: Diagnostic de panne plus simple et plus rapide
- :::: Ensemble plus robuste et nécessitant moins de maintenance journalière
- :::: Système de guide simplifié et adaptable facilement à tout type de profilés (tube, H, palplanche en simple ou en paire, etc...)
- :::: Délais de fabrication réduits





NOUVEAUX MARTEAUX CYLINDRIQUES PAJOT 2200 C - 3200 C

À TITRE INDICATIF

Charge pratique maximale pouvant être exercée sur un pieu : 56 tonnes (2200 C) et 95 tonnes (3200 C).

Exemple de capacité de travail dans un terrain moyen avec le 2200 C :

- Palplanches en simple de largeur 600 mm : 18 à 20 m de fiche.
- Tubes de diamètre 600 mm : 16 à 18 mètres de fiche.
- Pieux bois de diamètre 300 mm, 6 à 8 mètres de fiche.



Exemple de capacité de travail dans un terrain moyen avec le 3200 C :

- Palplanches en simple de largeur 600 mm : 22 à 24 m de fiche.
- Tubes de diamètre 914 mm, 16 à 18 mètres de fiche.
- Pieux bois de diamètre 300 mm, 10 à 12 mètres de fiche.

